



TAVOLINI



Брашированная коллекция. Декор Винтаж/Brushed collection. Decor Vintazh.



Брашированная коллекция. Декор Натур/Brushed collection. Decor Natur.



Брашированная коллекция. Декор Дон/Brushed collection. Decor Don.



Классическая коллекция. Декор Венге/Classic collection. Decor Venge



Классическая коллекция. Декор Отбеленный/Classic collection. Decor White.

Уважаемый покупатель!

Наша компания поздравляет Вас с приобретением натурального паркетного материала высокого качества и благодарит за сделанный выбор в пользу продукции ТМ Tavolini.

!!! Внимание: Перед началом инсталляции пола проверьте паркет при дневном свете на наличие заметных дефектов или повреждений. Проверьте также их цвет и структуру.

Укладка

Убедившись в готовности помещения к укладке паркета, можем приступить:

Готовим основание

- выравнивание основания нивелировочными составами;
- технологический перерыв на высыхание выровненного основания до 1,8% (СМ) влажности;
- пропитка и нанесение на основание пола гидроизоляции;
- нанесение на основание клеевого грунта;

Делаем основание

- укладка влагостойкой или водостойкой фанеры на клей, с дополнительным креплением к стяжке специальными гвоздями для бетона, или на дюбеля и шурупы;
- технологический перерыв для полной полимеризации клея;
- шлифовка фанеры для выравнивания стыков в один уровень;

Укладываем доску

- укладка паркета на клей (для укладки массивной доски необходимо применять специальный паркетный клей, который наносится на основание, точно на площадь укладываемой массивной доски) с дополнительным креплением специальными гвоздями;
- технологический перерыв для полной полимеризации паркетного клея;

Завершающий этап

- оставляем зазор между покрытием и стенами около 7-10 мм. – установка так называемого «гидрозамка» по периметру пола;
- монтаж плинтуса.

Массивная доска ТМ Таволини поступает на объект уже с финишным покрытием (лак/масло-воск). Такой паркет легко укладывается, потому что на объекте он не требует шлифовки, покрытия, не нужно ждать высыхания поверхности – все это уже сделано на производстве. Таким образом, мы решили вопрос шлифовки, которая не обходится без мелкой пыли, и исключает дискомфорт во время нанесения финиша в помещении (обойтись без запаха при работе с традиционным продуктом невозможно). К тому же, себестоимость заводской обработки гораздо ниже тарифных услуг специалистов по укладке паркета.

!!! Внимание: Обращаем Ваше внимание, что тщательный уход за паркетным полом продлит жизнь паркету и он, в благодарность, будет долго радовать Вас своим внешним видом.

Рекомендации по уходу за паркетом ТМ Таволини с масло-восковым покрытием

Первичный уход. Укладка паркета начинается только тогда, когда уже работают системы отопления, вентиляции, достигнут необходимый уровень влажности.

Общий уход. Крайне важна защита паркета от механических воздействий в процессе уборки и эксплуатации. Достаточно установить специальные накладки на ножки мебели, а также коврики для сбора грязи и песка при входе в помещение.

Регулярный уход. Чистку пола рекомендуется делать обычным пылесосом, а влажную уборку - **с добавлением в воду специального концентрированного средства по регулярному уходу за древесиной.** Не допускается заливание водой. Сильно загрязненные места можно протирать только средствами, **совместимыми с защитно-декоративным покрытием пола** (исключены моющие и чистящие средства для посуды, разбавители и растворители красок, спирт, бензин и т.п.). Сохранить шелковисто-матовый блеск на долгие годы поможет **средство для окончательной обработки полов с масло-восковым покрытием** (приблизительно при каждом пятом мытье пола добавляйте его в воду).

Интенсивный уход. Для удаления трудно-выводимых пятен воспользуйтесь специальным **средством для очистки древесины**, покрытой масло-воском. Регулярно протирайте поверхность в местах, которые подвергаются интенсивному воздействию.

Восстановление. Со временем при сильном износе полы можно легко отреставрировать с помощью **масла с твердым воском.** Масло с твердым воском можно нанести тонким слоем только на отдельные поврежденные участки пола. При этом восстановленные участки не будут отличаться от остальной поверхности.

Рекомендации по уходу за паркетом ТМ Таволини с лаковым покрытием

Первичный уход. Первое и главное условие сохранности пола – жесткое соблюдение температурно-влажностного режима. Паркет, покрытый лаком, не любит чрезмерную влагу и сухость.

Общий уход. На ножки стульев, столов и кресел целесообразно наклеить специальные войлочные прокладки, можно использовать ролики из мягкой резины или специальные прозрачные пластиковые коврики.

Регулярный уход. Прежде всего, удаляйте пыль либо грязь с помощью пылесоса. Текущую уборку можно проводить щеткой с мягкой щетиной. Используйте специальные «**клинеры**» (одни из них выпускаются в виде концентратов и разводятся водой, другие – в аэрозольной упаковке, готовые к употреблению).

Интенсивный уход. Периодически следует наносить **защитное покрытие.** Это могут быть либо полироли, содержащие воск, либо препараты, которые условно можно назвать аналогами сильно разбавленных лаков. При потере блеска и для удаления пятен доску можно обработать специальным **составом “освежителем”.** При локальном истирании лакового слоя паркета используйте **лак-спрей.**

Восстановление. Паркет шлифуют и заново покрывают лаком в среднем раз в 15-20 лет (частота зависит от интенсивности эксплуатации). Не стоит дожидаться, пока лак протрется до древесины, так как оголенные участки дерева темнеют, начинают гнить. Небольшие дефекты можно зачистить шкуркой, зашпаклевать и покрыть лаком, правда, отремонтированные участки будут отличаться по цвету от старой доски — лучше обновить лаковое покрытие полностью.

Dear customer!

Our company congratulates You on purchase of natural parquet material of high quality and thanks You for having chosen of our TM Tavolini product.

!!! Attention: Before installation of the floor check the parquet under the daylight for visible defect or damages. Also check its color and structure.

Installation

After checking of the room for its suitability to installation, you may start the process of installation:

Preparation of the foundation

- Smoothing of the foundation by leveling compounds;
- Routine break in order to allow smoothed foundation become dry up to 1,8% (CM) of humidity ;
- Impregnation and applying of waterproofing compound on the floor;
- Applying of glue ground coat on the foundation;

Construction of the foundation

- Laying of moisture-resistant or waterproof veneer wood on the glue with its additional fastening by special concrete nails or dowels with screws;
- Routine break for complete polymerization of parquet glue;
- Polishing of veneer wood for adjusting of its joints on one level;

Laying of the board

- Laying of the parquet on the glue (for laying of massive board it is necessary to use special glue, applied on the foundation directly on the area of laid massive board) with additional fastening by special nails;
- Routine break for complete polymerization of parquet glue;

Final stage

- It is necessary to make the gap of 7-10 mm between parquet and walls , so called “locking valve”, along the perimeter of the floor;
- Installation of plinth.

Massive board TM Tavolini is delivered to the object with already applied finished coat (varnish/oil – wax). You can easily install such parquet as it doesn't require polishing, coating and drying at the object – this has been already made at the place of production. So, we have solved the problem of polishing, which is always accompanied by fine dust and discomfort during applying of finish coat in the room (It is impossible to avoid bad smell on work with traditional product). Moreover, the cost price of industrial treatment is significantly lower than price for services of the specialists on parquet installation.

!!!Attention: We want to pay Your attention on the fact that careful clearing of the parquet will prolong its life and it will make You glad by its appearance.

You shouldn't wait until the varnish is completely worn, for the naked parts of wood become darker and start decaying. The small defects can be cleaned with sandpaper, filled in and covered with varnish. However, the repaired parts will have a different color than the old board, so you'd rather renew the whole varnish cover.

Recommendations on care of TM Tavolini parquet with oil-wax cover

Initial care. The parquet is laid only after the heating and ventilation systems are working and the required humidity level is attained.

General care. It is extremely important to protect parquet from mechanic cleaning in the course of cleaning and operation. It will suffice to apply special overlays onto the furniture lags as well as rugs for collection of dust and sand at entrance into the room.

Regular care. It is recommended to clean the floor with usual vacuum cleaner and add a special concentrate for regular care of wood to the water. It is not allowed to pour water onto the floor. Very dusty places can be processed only with chemicals combinable with protective decorative floor cover (the dish detergents and cleansers, paint diluting agents, alcohol, petrol etc. should not be used). The agent for finishing processing of floors with oil-wax cover (add it to the water during every fifth cleaning) will help you to preserve the silky matt glitter.

Intensive care. For removal of stains use the cleaning agent for wood covered with oil-wax. Apply it regularly to the places exposed to intensive influence.

Renewal. With the time passing by the heavily worn floors can easily be restored using the oil with solid wax. Oil with solid wax can be applied with a thin layer onto separate damaged parts of the floor only. Meanwhile the renewed parts will not be different from the rest of the surface.

Recommendations about care of TM Tavolinin parquet with varnish cover

Initial care. The first and the foremost condition of floor preservation is strict compliance with temperature and humidity regime. The parquet board covered with varnish doesn't like excessive humidity and dryness.

General care. It is feasible to apply special felt overlays onto the legs of chairs, tables and armchairs. You also can use the rollers made of soft rubber or special transparent plastic rugs.

Regular care. First of all, remove dust or mud with the vacuum cleaner. The current cleaning can be performed with a brush with soft bristle. Use special cleaning agents (some of them are manufactured in the form of concentrates and diluted with water and the others are manufactured in spray can and are ready for use).

Intensive care. From time to time you should apply protective cover. It can be either wax-containing polish or agents which conventionally can be called the analogues of heavily diluted varnishes. In case of loss of glitter and removal of stains the board can be processed with special refreshing agent. In case of local wear of the parquet board varnish layer use the spray varnish.

Renewal. The parquet is grinded and again covered with varnish every 15 to 20 years (the frequency depends on intensity of operation). You shouldn't wait until the varnish is completely worn, for the naked parts of wood become darker and start decaying. The small defects can be cleaned with sandpaper, filled in and covered with varnish. However, the repaired parts will have a different color than the old board, so you'd rather renew the whole varnish cover.



design
esclusivo



www.tavolinifloors.com